



Broyeur grande culture (sorgho, maïs, tournesol, coton et tous les types de résidus végétaux).  
 Le broyeur PRO+ est constitué d'un rotor POLSER, qui grâce à son grand diamètre de coupe génère une forte aspiration. Cela lui permet de soulever la matière couchée dans les sillons.  
 Idéal pour la régénération des prairies et des terrains en jachères. Sa configuration fixe permet de positionner le boîtier pour aligner le travail à l'axe du tracteur.

**CARACTÉRISTIQUES**

- ▶ Châssis monocoque en tôle anti-usure de 10 mm d'épaisseur.
- ▶ Rotor POLSER de Ø 550 mm.
- ▶ Boîtier SERRAT.
- ▶ Entraînement par 4 courroies modèle XPC.
- ▶ Marteaux forgés SERRAT ou couteaux en Y.
- ▶ Marteaux garantis contre cassure.
- ▶ Système GIROSTOP d'attache des éléments de coupe.
- ▶ Supports des roulements du rotor en acier.
- ▶ Roulements à haute vitesse et haute résistance.
- ▶ Rideau de protection à l'avant.
- ▶ Protection anti fil de fer pour les roulements du rotor.
- ▶ Double roulement sur le rouleau palpeur.
- ▶ Rouleau palpeur réglable en hauteur.
- ▶ Prise de force 540 tr/min ou 1.000 tr/min.
- ▶ 3 lignes de contre couteaux.
- ▶ Modèle fabriqué selon la norme CE.
- ▶ Indications de sécurité visibles par le personnel.




Protection anti fil de fer pour les roulements du rotor



Rouleau palpeur



MODÈLE	 mm	 KW-HP		 N° COURROIES								
					A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in		
T-2000	2000	59 - 80 110 - 150	16	1103	4 XPC	2237	88"	1531	60"	1200	47"	540
T-2300	2300	66 - 90 110 - 150	20	1198	4 XPC	2537	100"	1531	60"	1200	47"	540
T-2500	2500	70 - 95 110 - 150	20	1260	4 XPC	2737	108"	1531	60"	1242	49"	540
T-2800	2800	74 - 100 110 - 150	28	1367	4 XPC	3037	120"	1531	60"	1242	49"	1000
T-3000	3000	81 - 110 110 - 150	28	1424	4 XPC	3237	127"	1531	60"	1242	49"	1000
T-3200	3200	88 - 120 110 - 150	32	1495	4 XPC	3437	135"	1531	60"	1276	50"	1000
T-3600	3600	93 - 125 110 - 150	32	1594	4 XPC	3837	151"	1531	60"	1276	50"	1000
T-3800	3800	96 - 130 110 - 150	32	1687	4 XPC	4037	159"	1531	60"	1242	49"	1000

**OPTIONS**

- ▶ Protection caoutchouc à l'arrière.
- ▶ Dents de rétention.



▶ Roue libre sur l'arbre de transmission



▶ Patins



▶ Rideau de chaînes à l'avant



▶ Protection caoutchouc à l'avant



▶ Rouleau hydraulique

**serrat**  
 Carretera nacional 240 km. 149,3  
 22310 Castejón del Puente (Huesca)-España  
 Tfno. (+34) 974 417 830  
 www.serrat.com - comercial@serrat.es



Les données présentées dans ce catalogue sont fournies pour information seulement et ne sont pas contraignantes.