



Trituradora para accionar con tractores o porta-útiles de 130-230 CV. con un solo arrastre facilita el trabajo en las lindes.

Para trabajos de desbroce en grandes superficies, como líneas eléctricas, gasoductos, cortafuegos, etc.

Equipa rotor POLSER+ con martillos escamoteables SERRAT, 360°.

Diámetro de corte 650 mm.



### Martillos escamoteables Puerta trasera hidráulica (de serie)

## CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa mecano soldada de 12 mm de espesor.
- Puerta trasera de apertura hidráulica.
- Rotor POLSER + 650.
- Grupo SERRAT para tractores de hasta 230 CV.
- Transmisión lateral por correas, un solo arrastre con capacidad para 230 CV (4 XPC).
- Martillos escamoteables.
- Rodamientos de rotor de doble hilera de rodillos oscilantes con jaula de bronce.
- Soportes de rodamientos en acero.
- Doble hilera de cadenas de protección delantera.
- Toma de fuerza 1.000 rpm.
- Tres líneas de contramartillos en acero.
- Patines regulables en altura.
- Modelo fabricado según la normativa vigente CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



MODELO	mm	KW-HP					Nº CORREAS TIPO							
								A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-2300	2300	97-130 172-230	20	56	30	2756	4 XPC	2665	105"	1450	57"	1350	53"	1000
T-2500	2500	97-130 172-230	20	62	32	3005	4 XPC	2865	113"	1450	57"	1350	53"	1000
T-2700	2700	97-130 172-230	24	66	34	3254	4 XPC	3165	125"	1450	57"	1350	53"	1000

## OPCIONES



- Rueda libre en la transmisión



- Abatidor mecánico o hidráulico

