



(<https://www.celli.it/>)

SIRIO/F

Trinciatrice fissa

HP 30-50 KW 22-36

[Maggiori informazioni / Scarica PDF](#)



(<https://www.celli.it/wp-content/uploads/2008/11/01mazza-dentata-di-serie.jpg>)



(<https://www.celli.it/wp-content/uploads/2008/11/mazza-liscia.jpg>)



(<https://www.celli.it/wp-content/uploads/2008/11/coltelli-a-squadro.jpg>)



Adatta per erba e sarmenti (2÷3 cm di diametro)

Specifiche tecniche e dotazioni di serie

- potenza massima: 50 HP (36 KW)

- presa di forza: 540 giri/min; 1V: 2454 giri/min



missione a 3 cinghie

(<https://www.celli.it/>)

- coltelli fissi
- rullo posteriore (ø 133 mm) per regolazione taglio
- scatola con dispositivo di ruota libera
- castello a 3 punti con 2 posizioni di attacco, spostabile in altezza di 6 cm
- rotore (ø tubo 108 mm) con mazze dentate (ø 336 mm)
- protezioni laterali
- cardano senza organo di sicurezza

Accessori a richiesta

- Coltelli a squadro
- Mazze lisce
- Spuntone posteriore + copiglia
Numero spuntoni mod. 105=7; 120=8; 135=9; 150=10; 165=11; 180=12
- Coperchio posteriore apribile per manutenzione (solo all'origine)
- Kit slitte laterali

Ideale per:

- Operare con trattori di piccola potenza
- Trinciare erba e sarmenti
- Tagliare erba
- Potere circolare su strada senza problemi

Legenda dei simboli (<https://www.celli.it/legenda-dei-simboli/>)

SIRIO/F							
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.	
105	117	105	52 - 53	30/22	251	8	Cardano S.6 L=947 lato trattore 1"3/8 Z=6
120	132	120	60 - 60 45 - 75	30/22	282	10	
135	147	135	68 - 67 53 - 82	35/26	312	12	
150	162	150	75 - 75 58 - 92	35/26	345	12	
165	177	165	82 - 83 63 - 102	40/29	375	14	
180	192	180	90 - 90 68 - 112	40/29	405	16	