



Trituradora versátil en la recogida de podas, ramas en general y sarmientos hasta 5 cm.

Aplicable a la jardinería industrial para la recogida en entornos urbanos, así como para la recogida y triturado de restos de poda en agricultura.

Aplicando sus variantes se puede trabajar con todo tipo de ramas y en diferentes situaciones climáticas, incluidos trabajos con restos de árboles de hoja perenne y material con mucha humedad.

Peso del material triturado: 200-300 kg/m³.

CARACTERÍSTICAS

- Chasis en chapa de alto límite elástico.
- Capacidad de la tolva 4 m³.
- Tolva basculante hidráulicamente.
- Altura de descarga: 3,10 m.
- Control de altura de trabajo con ruedas.
- Potencia entre 70 - 120 CV.
- Motor hidráulico de alimentador de alto par reversible.
- Rotor Polser.
- Toma de fuerza de 1.000 rpm.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de seguridad visibles al personal.



Alimentador



Descarga



MODELO	mm	KW-HP	Nº	CAPACIDAD TOLVA	KG	N.º CORREAS TIPO	Diagrama de dimensiones						
							A mm	A in	B mm	B in	C mm	C in	
T-1500	1500	51 - 70 88 - 120	12	4 m ³	2455	3 XPC	1848	73"	4269	168"	2567	101"	540 1000

SERIE

Descarga a 3,10 metros

